



## DÉTAILS PRODUITS

### CARACTÉRISTIQUES

Fraise à carroter carbure, goujure conique pour une évacuation des copeaux optimum, même dans les matériaux les plus difficiles. Géométrie avec des dents de coupage pré, milieu et finition pour un usinage calme et sans vibrations.

Queue universelle à 19mm (3/4") avec attache WELDON et NITTO.

Maximum de résultats avec l'usinage des aciers jusqu'à 1.400 N/mm<sup>2</sup>, aussi dans les aciers trempés jusqu'à HRC 40, les aciers inoxydables et les alliages difficiles (Hardox, Inconel, Titanium) et des métaux non-ferreux (aluminium, cuivre, laiton etc.).

Réf	Ø	Longueur	Alésage	Raccords	Utilisation
TFT20370	18	40	19	WLD	Métal
TFT20387	20	40	19	WLD	Métal
TFT20394	22	40	19	WLD	Métal
TFT20400	24	40	19	WLD	Métal
TFT20417	26	40	19	WLD	Métal
TFT20424	28	40	19	WLD	Métal
TFT20431	30	40	19	WLD	Métal
TFT20448	32	40	19	WLD	Métal
TFT20455	34	40	19	WLD	Métal
TFT20462	36	40	19	WLD	Métal
TFT20479	38	40	19	WLD	Métal
TFT20486	40	40	19	WLD	Métal
TFT20493	Tige d'injection D 7,98 x 90mm				