



DÉTAILS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

Soudure laser. Liant haute performance pour un perçage à sec efficace de matériaux de construction durs. Rapidité de perçage et endurance hors du commun. Les segments turbo assurent un très bon auto-refroidissement.

| Réf | Ø | Raccord | Hauteur | Longueur | Utilisation |
|----------|-----|---------|---------|----------|-------------|
| ACC00594 | 68 | M16 | 10 | 70 | à sec |
| ACC00587 | 72 | M16 | 10 | 70 | à sec |
| ACC00600 | 82 | M16 | 10 | 70 | à sec |
| ACC02581 | 32 | M16 | 10 | 150 | à sec |
| ACC02598 | 42 | M16 | 10 | 150 | à sec |
| ACC02604 | 52 | M16 | 10 | 150 | à sec |
| ACC02611 | 62 | M16 | 10 | 150 | à sec |
| ACC02628 | 82 | M16 | 10 | 150 | à sec |
| ACC02635 | 102 | M16 | 10 | 150 | à sec |
| ACC02642 | 112 | M16 | 10 | 150 | à sec |
| ACC02659 | 127 | M16 | 10 | 150 | à sec |
| ACC02666 | 132 | M16 | 10 | 150 | à sec |